Typ	Art.-Nr.	Beschreibung	Kat.-S.
4.1.3 Klappenstellantriebe			
4.1.3.1 Klappenstellantriebe bis 1,5m²			
LM 230	4103 1010	Klappenstellantrieb, 230V AC, bis 0,8 m ² , Drehmoment 4 Nm	4.1.3.1
LM 230-S	4103 1020	Klappenstellantrieb, 230V AC, bis 0,8 m ² , Drehmoment 4 Nm, mit Endlagen- Wegschalter	4.1.3.1
LM 24	4103 1030	Klappenstellantrieb, 24V AC/DC, bis 0,8 m ² , Drehmoment 4 Nm	4.1.3.1
LM 24-S	4103 1040	Klappenstellantrieb, 24V AC, bis 0,8 m ² , Drehmoment 4 Nm, mit Endlagen- Wegschalter	4.1.3.1
LM 24 SR	4103 1050	Klappenstellantrieb, 230V AC/DC, bis 0,8 m ² , Drehmoment 4 Nm, stetiges Stellsignal 0(2) 10 V	4.1.3.1
NM 230	4103 1100	Klappenstellantrieb, 230V AC, bis 1,5 m ² , Drehmoment 8 Nm	4.1.3.1
NM 24	4103 1200	Klappenstellantrieb, 24V AC/DC, bis 1,5 m ² , Drehmoment 8 Nm	4.1.3.1
NM 24 SR	4103 1300	Klappenstellantrieb, 24V AC, bis 1,5 m ² , Drehmoment 8 Nm, stetiges Stellsignal 0(2) 10 V	4.1.3.1
4.1.3.2 Klappenstellantriebe bis 3,6 m²			
AM 230-2-S	4103 2120	Klappenstellantrieb, 230V AC, bis 3,6 m ² , Drehmoment 18 Nm, mit 2 potentialfreien Hilfsschaltern	4.1.3.2.1
AM 230-2	4103 2130	Klappenstellantrieb, 230V AC, bis 3,6 m ² , Drehmoment 18 Nm	4.1.3.2.1
AM 24	4103 2210	Klappenstellantrieb, 24V AC/DC, bis 3,6 m ² , Drehmoment 18 Nm	4.1.3.2.1
AM 24-S	4103 2220	Klappenstellantrieb, 24V AC/DC, bis 3,6 m ² , Drehmoment 18 Nm, mit 2 potentialfreien Hilfsschaltern	4.1.3.2.1
AM 24 SR	4103 2240	Klappenstellantrieb, 24V AC/DC, bis 3,6 m ² , Drehmoment 18 Nm, stetiges Stellsignal 0(2) 10 V	4.1.3.2.1
AM 230 SR	4103 2410	Klappenstellantrieb, 230V AC, bis 3,6 m ² , Drehmoment 18 Nm, stetiges Stellsignal 0(2) 10 V	4.1.3.2.1
KM 1250	4103 2100	Klappenstellantrieb, 230V AC, bis 3,0 m ² , Drehmoment 15 Nm	4.1.3.2.2
KM 1250/24	4103 2200	Klappenstellantrieb, 24V AC/DC, bis 3,0 m ² , Drehmoment 15 Nm	4.1.3.2.2
KM 1250 SR/24	4103 2300	Klappenstellantrieb, 24V AC/DC, bis 3,0 m ² , Drehmoment 15 Nm, stetiges Stellsignal 0(2) 10 V	4.1.3.2.2
KM 1250 SR/24	4103 2400	Klappenstellantrieb, 230V AC, bis 3,0 m ² , Drehmoment 15 Nm, stetiges Stellsignal 0(1,5) (7,5)10 V	4.1.3.2.2
4.1.3.3 Klappenstellantriebe mit Federrückzug, bis 3,0 m²			
LF 230	4103 3110	Klappenstellantrieb mit Federrückzug, 230V AC, bis 0,8 m ² , Drehmoment 4 Nm	4.1.3.3.1
LF 230-S	4103 3120	Klappenstellantrieb mit Federrückzug, 230V AC, bis 0,8 m ² , Drehmoment 4 Nm, mit Endlagen- Wegschalter	4.1.3.3.1
LF 24	4103 3210	Klappenstellantrieb mit Federrückzug, 24V AC/DC, bis 0,8 m ² , Drehmoment 4 Nm	4.1.3.3.1
LF 24-S	4103 3220	Klappenstellantrieb mit Federrückzug, 24V AC/DC, bis 0,8 m ² , Drehmoment 4 Nm, mit Endlagen- Wegschalter	4.1.3.3.1
LF 24-3	4103 3230	Klappenstellantrieb mit Federrückzug, 24V AC/DC, bis 0,8 m ² , Drehmoment 4 Nm, Dreipunktsteuerung	4.1.3.3.1
LF 24 SR	4103 3240	Klappenstellantrieb mit Federrückzug, 24V AC/DC, bis 0,8 m ² , Drehmoment 4 Nm, stetiges Stellsignal 0(2) 10 V	4.1.3.3.1
KM 1250 FR	4103 3100	Klappenstellantrieb mit Federrückzug, 230V AC, bis 3,0 m ² , Drehmoment 15 Nm	4.1.3.3.2
KM 1250 FR/24	4103 3200	Klappenstellantrieb mit Federrückzug, 24V AC/DC, bis 3,0 m ² , Drehmoment 15 Nm	4.1.3.3.2
KM 1250 FR/SR/24	4103 3300	Klappenstellantrieb mit Federrückzug, 24V AC, bis 3,0 m ² , Drehmoment 15 Nm, stetiges Stellsignal 0(2) 10 V	4.1.3.3.2
KM 1250 FRS	4103 3500	Klappenstellantrieb mit Federrückzug, 230V AC, bis 3,0 m ² , Drehmoment 15 Nm, mit Endlagen- Wegschaltersatz	4.1.3.3.2
KM 1250 FRS/24	4103 3600	Klappenstellantrieb mit Federrückzug, 24V AC/DC, bis 3,0 m ² , Drehmoment 15 Nm, mit Endlagen- Wegschaltersatz	4.1.3.3.2

Typ	Art.-Nr.	Beschreibung	Kat.-S.
4.1.3.4 Klappenstellantriebe bis 6,0 m²			
GM 220	4103 4100	Klappenstellantrieb, 230V AC, bis 6,0 m ² , Drehmoment 30 Nm	4.1.3.4
GM 24	4103 4200	Klappenstellantrieb, 24V AC/DC, bis 6,0 m ² , Drehmoment 30 Nm	4.1.3.4
GM 24 SR	4103 4300	Klappenstellantrieb, 24V AC, bis 6,0 m ² , Drehmoment 30 Nm stetiges Stellsignal 0(2) ... 10 V	4.1.3.4
4.1.3.5 Erweiterungsausrüstung für Klappenstellantriebe			
KM SGF	4103 5010	Stellungsgeber 0 ... 100 %, für KM 1250 SR, Schalttafeleinbau	4.1.3.5
KM SGE/24	4103 5020	Stellungsgeber 0 ... 100 %, für LM 24 SR, NM 24 SR, KM 1250 SR/24, KM 1250 FR/SR/24, GM 24 SR, AM 24 SR(-S), AM 230 SR, LF 24 SR für Montage auf 35 mm Hutschiene	4.1.3.5
KM SGA	4103 5030	Stellungsgeber 0 ... 100 %, für KM 1250 SR, Wandaufbau, IP 54	4.1.3.5
KM SGA/24	4103 5040	Stellungsgeber 0 ... 100 %, für LM 24 SR, NM 24 SR, KM 1250 SR/24, KM 1250 FR/SR/24, GM 24 SR, AM 24 SR(-S), AM 230 SR, LF 24 SR Wandaufbau	4.1.3.5
KM SGF/24	4103 5050	Stellungsgeber 0 ... 100 %, für LM 24 SR, NM 24 SR, KM 1250 SR/24, KM 1250 FR/SR/24, GM 24 SR, AM 24 SR(-S), AM 230 SR, LF 24 SR Schalttafeleinbau	4.1.3.5
KM E1	4103 5060	1 Hilfsschalter (Umschalter) für KM 1250, KM 1250/24, KM 1250 SR, KM 1250 SR/24, GM 24, GM 220, GM 24 SR	4.1.3.5
KM E2	4103 5070	2 Hilfsschalter (Umschalter) für KM 1250, KM 1250/24, KM 1250 SR, KM 1250 SR/24, GM 24, GM 220, GM 24 SR	4.1.3.5
KM RP	4103 5080	Rückführpotentiometerzusatz 500 Ohm für KM 1250, KM 1250/24, KM 1250 SR, KM 1250 SR/24, GM 24, GM 220, GM 24 SR	4.1.3.5
KM ZAD 220	4103 5090	Digitale Stellungsanzeige, 230V AC, 0 ... 99 %, 72 x 72 mm, für KM 1250 SR	4.1.3.5
KM ZAD 24	4103 5100	Digitale Stellungsanzeige, 24V AC, 0 ... 99 %, 72 x 72 mm, für KM 1250 SR/24, KM 1250 FR/SR/24, GM 24 SR, NM 24 SR, LM 24 SR LF 24 SR, AM 24 SR(-S)	4.1.3.5
KM ZAD 24/2	4103 5110	Digitale Stellungsanzeige, 24V AC, 0 ... 99 %, 48 x 48 mm, für KM 1250 SR/24, KM 1250 FR/SR/24, GM 24 SR, NM 24 SR, LM 24 SR LF 24 SR, AM 24 SR(-S)	4.1.3.5
SN 1	4103 5220	Hilfsschalter aufsteckbar für NM 2...-Antriebe, 1 Umschalter, 6(2,5)A/250V AC	4.1.3.5
SN 2	4103 5230	Hilfsschalter aufsteckbar für NM 2...-Antriebe, 2 Umschalter, 6(2,5)A/250V AC	4.1.3.5
SA 1	4103 5240	Hilfsschalter aufsteckbar für NM 2...-Antriebe, 1 Umschalter, 6(2,5)A/250V AC	4.1.3.5
SA 2	4103 5250	Hilfsschalter aufsteckbar für NM 2...-Antriebe, 2 Umschalter, 6(2,5)A/250V AC	4.1.3.5
PA 500	4103 5260	Rückführpotentiometerzusatz 500 Ohm für AM 2...-Antriebe	4.1.3.5
4.1.3.6 Montagezubehör für Klappenstellantriebe			
KM ZDB	4103 5120	Drehwinkelbegrenzer für KM 1250, KM 1250/24, KM 1250 SR, KM 1250 SR/24, KM 1250 FR(S), KM 1250 FR(S)/24, KM 1250 FR/SR/24	4.1.3.6
KM AV10-18	4103 5130	Universalachsverlängerung für Antriebe bis 18 Nm, ca. 240 mm, für Achse $\varnothing$ 10 ... 18 mm	4.1.3.6
KM FR ZG	4103 5150	Zubehör für Gestängebetätigung für KM 1250 FR(S), KM 1250 FR(S)/24, KM 1250 FR/SR/24	4.1.3.6
GM ZG	4103 5160	Zubehör für Gestängebetätigung für GM 24, GM 220, GM 24 SR	4.1.3.6
KH 6	4103 5170	Universalklappenhebel für Achse $\varnothing$ 10 ... 18 mm, passend zu KG 6	4.1.3.6
KH 8	4103 5180	Universalklappenhebel für Achse $\varnothing$ 10 ... 18 mm, passend zu KG 8, KG 10	4.1.3.6
KG 6	4103 5190	Kugelgelenk mit Gewinde M 6 für Verbindungsstange $\varnothing$ 8 mm	4.1.3.6
KG 8	4103 5200	Kugelgelenk mit Gewinde M 8 für Verbindungsstange $\varnothing$ 8 mm	4.1.3.6
KG 10	4103 5210	Kugelgelenk mit Gewinde M 8 für Verbindungsstange $\varnothing$ 10 mm	4.1.3.6
AM ZG	4103 6010	Zubehör für Gestängebetätigung für AM 2...-Klappenstellantriebe	4.1.3.6
LF ZG	4103 6010	Zubehör für Gestängebetätigung für LF 2...-Klappenstellantriebe	4.1.3.6