



Analogschaltuhr**RT 5****Maßbild****Anwendung**

Die steckbare Tagesschaltuhr RT 5 kann in den Reglern RV 5025, RV 5027, RV 8020, RV 9010 und RV 9020 verwendet werden. Sie ist quartzgesteuert, besitzt eine Gangreserve von ca. 150 h und ermöglicht mit Hilfe von 6 Schaltreibern täglich 3 Ein- und Ausschaltzyklen.

Merkmale

- Steckbare Schaltuhr mit Tagesprogramm
- Drei Schaltzyklen pro Tag möglich
- Netzsynchrosiertes oder quartzgesteuertes Zeigerwerk
- Gangreserve von ca. 150 h bei Quarzsteuerung
- Schaltkontakt mit großer Schaltleistung

Technische Daten

Typ	RT 5
Synchronisation	quartzgesteuert
Gangreserve	ca. 150 h
Betriebsspannung	230V AC / 45 ... 60 Hz
Leistungsaufnahme	1 VA
Ganggenauigkeit	± 1 s pro Tag bei 20°C
Schutzklasse (EN 60730)	II
Schutzart (EN 60529)	IP 20
Schaltzyklen	3 pro Tag
Einstellschritt	15 Min.
kürzeste Schaltzeit	30 Min.
max. Schaltleistung	250V AC / 10A ohmsche Last 250V AC / 2A induktive Last
Umgebungstemperatur	-20 ... +55°C bei Betrieb
Abmessungen	72 x 72 x 54 mm
Gewicht	ca. 180 g

Standardausrüstung

Art.-Nr.	Beschreibung	Typ
5102 2000	Analogschaltuhr, quartzgesteuert, Tagesprogramm, steckbar, Gangreserve	RT 5

Anschlußbild