

Digitalschaltuhr**RW 8; RW 8-E; RW 8-E P L U S**

(Darstellung ohne Rahmen)

Verwendete Symbole

Symbol	Funktion, Anzeige
	Taste:Uhrzeit/speichern Symbol:Automatikbetrieb
Prog.	Eingabetaste für Schaltbefehle ON / OFF
Day	Wochentagstaste
h	Stundentaste
m	Minutentaste
	Handtaste, AUS / EIN / Dauer AUS / Dauer EIN
1	Montag
2	Dienstag
3	Mittwoch
4	Donnerstag
5	Freitag
6	Sonnabend
7	Sonntag
	AUS
	EIN
	Dauer AUS
	Dauer EIN
Reset	Rücksetzung
± 1h	Sommer-/Winterzeit

Anwendung

Die digitale Wochenschaltuhr RW 8 ist steckbar und wird in den Reglern RV 5025, RV 5027, RV 8020, RV 9010 und RV 9020 eingesetzt. Die in der Funktion identischen Uhren RW 8-E und **RW 8-E P L U S** sind für den separaten Einbau in eine Schalttafel front vorgesehen. Dementsprechend besitzen sie einen potentialfreien Umschaltkontakt mit Anschlußklemmen für einen Leitungsquerschnitt bis 2,5 mm². Die Uhren sind quartzgesteuert und haben eine Gangreserve.



Merkmale

- Digitale quartzgesteuerte Schaltuhr mit Wochenprogramm, steckbar für R+S Regler
- Digitale quartzgesteuerte Schaltuhr RW 8-E und **RW 8-E P L U S** für separaten Einbau in eine Schalttafel front, mit potentialfreiem Umschaltkontakt und Anschlußklemmen
- 10 Schaltzyklen pro Woche und zusätzliche Tagesblockbildung möglich
- Anzeige der aktuellen Uhrzeit, des Wochentages und des Schaltzustandes
- Gangreserve

Technische Daten

Synchronisation	quartzgesteuert
Gangreserve	ca. 100 Tage (wechselbare Batterie)
Betriebsspannung	230V AC / 45...60 Hz
Leistungsaufnahme	ca. 4,4 VA
Ganggenauigkeit	± 2,5 s pro Tag bei 20°C
Schutzklasse (EN 60730)	II
Schaltzyklen	10 pro Woche und Tagesblockbildung, 20 Speicherplätze
Einstellschritt	1 Min.
kürzeste Schaltzeit	1 Min.
max. Schaltleistung	RW 8-E, RW 8-E P L U S 250V AC/4A ohmsche Last 250V AC/1A indukt. Last
min. Schaltleistung	100 mA/ 20 V AC
Schaltausgang	potentialfreier Wechsler
Umgebungstemperatur (bei Betrieb)	- 10 ... + 55°C
Anschlüsse	DIN Flachstecker 6,3 mm
Abmessungen (HxBxT)	72 x 72 x 46(41*) mm, Schalttafel ausbruch 68 x 68 mm
Gewicht	ca. 130 g
Gehäusefarbe	RW 8; RW 8-E grau RW 8-E P L U S anthrazit


* RW 8-E...

Maßbild**Standardausrüstung**

Art.-Nr.	Beschreibung	Typ
5103 4010	Digitalschaltuhr, quartzgesteuert, Wochenprogramm, steckbar, Gangreserve, grau	RW 8
5103 5010	Digitalschaltuhr, quartzgesteuert, Wochenprogramm, Schalttafeleinbau, Gangreserve, grau	RW 8-E
5103 6010	Digitalschaltuhr, quartzgesteuert, Wochenprogramm, Schalttafeleinbau, Gangreserve, anthrazit	RW 8-E P L U S

Zubehör

Art.-Nr.	Beschreibung	Typ
1220 1000	Batterie 3V	BAT

Anschlußbild**RW 8****RW 8-E, RW 8-E P L U S**

230 V~

