

Typ	Art.-Nr.	Beschreibung	Kat.-S.
6. Elektromechanische Geräte			
6.1 Temperatur (Thermostate)			
6.1.1 Raumtemperaturregler ohne Schaltuhr			
ZTA.1	6101 1000	Raumtemperaturregler mit thermischer Rückführung	6.1.1
6.1.2 Raumtemperaturregler mit Schaltuhr			
MTRU-T	6102 2110	Raumtemperaturregler mit Tagesschaltuhr, 5 ... 30°C, Quarzzeitbasis	6.1.2
MTRU-W	6102 2210	Raumtemperaturregler mit Wochenschaltuhr, 5...30°C, Quarzzeitbasis	6.1.2
6.1.3 Frostschutztemperaturwächter			
FST 600	6103 1000	1 Schaltbereich, -10 ... 12 °C, Kapillarlänge 6,0 m, TÜV geprüft nach DIN 3440	6.1.3
MS/FST	6103 1100	6 Montageklammern für Frostschutztemperaturwächter (TW)	6.1.3
DF/FST	6103 1200	1 Kapillarrohrdurchführung für Frostschutztemperaturwächter (TW)	6.1.3
MB/FST	6103 1300	1 Montagebügel für Frostschutztemperaturwächter (TW)	6.1.3
6.1.5 Temperaturregel- und begrenzungseinrichtungen mit Wendel für Lüftung			
6.1.5.1 Temperaturregler (TR)			
LR 80003	6105 1010	0 ... 35°C, Außeneinstellung, Schaltdifferenz 0,5 ... 1 K, 10 A, 120 mm, TÜV geprüft nach DIN 3440	6.1.5.1
LR 80011	6105 1020	10 ... 45°C, Außeneinstellung, Schaltdifferenz 0,5 ... 1 K, 10 A, 120 mm, TÜV geprüft nach DIN 3440	6.1.5.1
LR 80009	6105 1030	10 ... 45°C, Außeneinstellung, Schaltdifferenz 0,5 ... 1 K, 10 A, 200 mm, TÜV geprüft nach DIN 3440	6.1.5.1
LR 80027	6105 1040	0 ... 70°C, Außeneinstellung, Schaltdifferenz 3 ... 5 K, 15 A, 120 mm, TÜV geprüft nach DIN 3440	6.1.5.1
LR 80028	6105 1050	0 ... 70°C, Außeneinstellung, Schaltdifferenz 1 ... 2 K, 10 A, 200 mm, TÜV geprüft nach DIN 3440	6.1.5.1
LR 80029	6105 1060	0 ... 70°C, Außeneinstellung, Schaltdifferenz 1 ... 2 K, 10 A, 280 mm, TÜV geprüft nach DIN 3440	6.1.5.1
LR 80000	6105 1070	35 ... 95°C, Außeneinstellung, Schaltdifferenz 3 ... 5 K, 15 A, 120 mm, TÜV geprüft nach DIN 3440	6.1.5.1
LR 80001	6105 1080	35 ... 95°C, Außeneinstellung, Schaltdifferenz 3 ... 5 K, 15 A, 200 mm, TÜV geprüft nach DIN 3440	6.1.5.1
LR 80008	6105 1090	40 ... 110°C, Außeneinstellung, Schaltdifferenz 4 ... 8 K, 15 A, 120 mm, TÜV geprüft nach DIN 3440	6.1.5.1
LR 80006	6105 1100	50 ... 130°C, Außeneinstellung, Schaltdifferenz 4 ... 8 K, 15 A, 120 mm, TÜV geprüft nach DIN 3440	6.1.5.1
6.1.5.2 Temperaturwächter (TW)			
LR 80108	6105 2010	0 ... 35°C, Inneneinstellung, Schaltdifferenz 0,5...1K, 10 A, 120 mm, TÜV geprüft nach DIN 3440	6.1.5.2
LR 80109	6105 2020	0 ... 35°C, Inneneinstellung, Schaltdifferenz 0,5...1K, 10 A, 200 mm, TÜV geprüft nach DIN 3440	6.1.5.2
LR 80116	6105 2030	0 ... 70°C, Inneneinstellung, Schaltdifferenz 1...2K, 10 A, 120 mm, TÜV geprüft nach DIN 3440	6.1.5.2
LR 80111	6105 2040	0 ... 80°C, Inneneinstellung, Schaltdifferenz 1,5...3K, 10 A, 120 mm, TÜV geprüft nach DIN 3440	6.1.5.2
LR 80100	6105 2050	35 ... 95°C, Inneneinstellung, Schaltdifferenz 3...5K, 15 A, 120 mm, TÜV geprüft nach DIN 3440	6.1.5.2
LR 80101	6105 2060	35 ... 95°C, Inneneinstellung, Schaltdifferenz 3...5K, 15 A, 200 mm, TÜV geprüft nach DIN 3440	6.1.5.2
LR 80124	6105 2070	35 ... 95°C, Inneneinstellung, Schaltdifferenz 3...5K, 15 A, 280 mm, TÜV geprüft nach DIN 3440	6.1.5.2
LR 80102	6105 2080	40 ... 110°C, Inneneinstellung, Schaltdifferenz 4...8K, 15 A, 120 mm, TÜV geprüft nach DIN 3440	6.1.5.2
LR 80103	6105 2090	40 ... 110°C, Inneneinstellung, Schaltdifferenz 4...8K, 15 A, 200 mm, TÜV geprüft nach DIN 3440	6.1.5.2
LR 80106	6105 2100	50 ... 130°C, Inneneinstellung, Schaltdifferenz 4...8K, 15 A, 120 mm, TÜV geprüft nach DIN 3440	6.1.5.2

Typ	Art.-Nr.	Beschreibung	Kat.-S.
6.1.6 Temperaturregel- und begrenzungs-einrichtungen mit Schutzhülse			
6.1.6.1 Temperaturregler (TR)			
6.1.6.1.1 Temperaturregler (TR), Umschalter 250V AC			
KR 80003	6106 1010	0 ... 35°C, Außeneinstellung, Schaltdifferenz 0,5 ... 1 K, max.15A, 120 mm TÜV geprüft nach DIN 3440	6.1.6.1.1
KR 80011	6106 1020	10 ... 45°C, Außeneinstellung, Schaltdifferenz 0,5 ... 1 K, max.10A, 120 mm TÜV geprüft nach DIN 3440	6.1.6.1.1
KR 80009	6106 1030	10 ... 45°C, Außeneinstellung, Schaltdifferenz 0,5 ... 1 K, max.10A, 200 mm TÜV geprüft nach DIN 3440	6.1.6.1.1
KR 80027	6106 1040	0 ... 70°C, Außeneinstellung, Schaltdifferenz 3 ... 5 K, max.15A, 120 mm TÜV geprüft nach DIN 3440	6.1.6.1.1
KR 80028	6106 1050	0 ... 70°C, Außeneinstellung, Schaltdifferenz 1 ... 2 K, max.15A, 200 mm TÜV geprüft nach DIN 3440	6.1.6.1.1
KR 80029	6106 1060	0 ... 70°C, Außeneinstellung, Schaltdifferenz 1 ... 2 K, max.15A, 280 mm TÜV geprüft nach DIN 3440	6.1.6.1.1
KR 80000	6106 1070	35 ... 95°C, Außeneinstellung, Schaltdifferenz 3 ... 5 K, max. 15A, 120 mm TÜV geprüft nach DIN 3440	6.1.6.1.1
KR 80001	6106 1080	35 ... 95°C, Außeneinstellung, Schaltdifferenz 3 ... 5 K, max. 15A, 200 mm, TÜV geprüft nach DIN 3440	6.1.6.1.1
KR 80008	6106 1090	40 ... 110°C, Außeneinstellung, Schaltdifferenz 4 ... 8 K, max. 15A, 120 mm TÜV geprüft nach DIN 3440	6.1.6.1.1
KR 80006	6106 1100	50 ... 130°C, Außeneinstellung, Schaltdifferenz 4 ... 8 K, max. 15A, 120 mm TÜV geprüft nach DIN 3440	6.1.6.1.1
6.1.6.1.2 Temperaturregler (TR), Umschalter 230V AC / 10(2)A			
TR 20/90-100	6106 1210	20 ... 90°C, Außeneinstellung, Schaltdifferenz 6...8%, Schutzhülse 100 mm / ø 15 mm; TÜV geprüft nach DIN 3440	6.1.6.1.2
TR 20/90-300	6106 1220	20 ... 90°C, Außeneinstellung, Schaltdifferenz 3...4%, Schutzhülse 300 mm / ø 8 mm; TÜV geprüft nach DIN 3440	6.1.6.1.2
TR 30/110-100	6106 1230	30 ... 110°C, Außeneinstellung, Schaltdifferenz 3...4%, Schutzhülse 100 mm / ø 15 mm; TÜV geprüft nach DIN 3440	6.1.6.1.2
TR 30/110-150	6106 1240	30 ... 110°C, Außeneinstellung, Schaltdifferenz 3...4%, Schutzhülse 150 mm / ø 8 mm; TÜV geprüft nach DIN 3440	6.1.6.1.2
TR 30/110-200	6106 1250	30 ... 110°C, Außeneinstellung, Schaltdifferenz 3...4%, Schutzhülse 200 mm / ø 8 mm; TÜV geprüft nach DIN 3440	6.1.6.1.2
TR 50/150-150	6106 1260	50 ... 150°C, Außeneinstellung, Schaltdifferenz 3...4%, Schutzhülse 150 mm / ø 8 mm; TÜV geprüft nach DIN 3440	6.1.6.1.2
6.1.6.2 Temperaturwächter (TW)			
6.1.6.2.1 Temperaturwächter (TW), Umschalter 250V AC / max. 15(8)A			
KR 80108	6106 2010	0 ... 35°C, Inneneinstellung, Schaltdifferenz 0,5...1K, 120 mm, TÜV geprüft nach DIN 3440	6.1.6.2.1
KR 80116	6106 2030	0 ... 70°C, Inneneinstellung, Schaltdifferenz 1...2K, 120 mm, TÜV geprüft nach DIN 3440	6.1.6.2.1
KR 80100	6106 2050	35 ... 95°C, Inneneinstellung, Schaltdifferenz 3...5K, 120 mm, TÜV geprüft nach DIN 3440	6.1.6.2.1
KR 80101	6106 2060	35 ... 95°C, Inneneinstellung, Schaltdifferenz 3...5K, 200 mm, TÜV geprüft nach DIN 3440	6.1.6.2.1
KR 80124	6106 2070	35 ... 95°C, Inneneinstellung, Schaltdifferenz 3...5K, 280 mm, TÜV geprüft nach DIN 3440	6.1.6.2.1
KR 80102	6106 2080	40 ... 110°C, Inneneinstellung, Schaltdifferenz 4...8K, 120 mm TÜV geprüft nach DIN 3440	6.1.6.2.1
KR 80103	6106 2090	40 ... 110°C, Inneneinstellung, Schaltdifferenz 4...8K, 200 mm TÜV geprüft nach DIN 3440	6.1.6.2.1
KR 80106	6106 2100	50 ... 130°C, Inneneinstellung, Schaltdifferenz 4...8K, 120 mm TÜV geprüft nach DIN 3440	6.1.6.2.1

Typ	Art.-Nr.	Beschreibung	Kat.-S.
6.1.6.2.2 Temperaturwächter (TW), Umschalter 230V AC / 10(2)A			
TW 0/50-100	6106 2210	0 ... 50°C, Inneneinstellung, Schaltdifferenz 1,5 ± 0,5%, Schutzhülse 100 mm / ø 15 mm, 230V AC / 6(1,2)A; TÜV geprüft nach DIN 3440	6.1.6.2.2
TW 20/90-100	6106 2220	20 ... 90°C, Inneneinstellung, Schaltdifferenz 6...8%, Schutzhülse 100 mm / ø 15 mm, TÜV geprüft nach DIN 3440	6.1.6.2.2
TW 30/110-100	6106 2230	30 ... 110°C, Inneneinstellung, Schaltdifferenz 3...4%, Schutzhülse 100 mm / ø 15 mm, TÜV geprüft nach DIN 3440	6.1.6.2.2
TW 30/110-200	6106 2240	30 ... 110°C, Inneneinstellung, Schaltdifferenz 3...4%, Schutzhülse 200 mm / ø 8 mm, TÜV geprüft nach DIN 3440	6.1.6.2.2
TW 50/150-150	6106 2250	50 ... 150°C, Inneneinstellung, Schaltdifferenz 3...4%, Schutzhülse 150 mm / ø 8 mm, TÜV geprüft nach DIN 3440	6.1.6.2.2
TW 50/150-200	6106 2260	50 ... 150°C, Inneneinstellung, Schaltdifferenz 3...4%, Schutzhülse 200 mm / ø 8 mm, TÜV geprüft nach DIN 3440	6.1.6.2.2
6.1.6.3 Sicherheitstemperaturwächter (STW), Umschalter 230V AC / 10(2)A			
STW 60/130-150	6106 3010	60 ... 130°C, Inneneinstellung, Schaltdifferenz 4...6%, Schutzhülse 150 mm / ø 8 mm, TÜV geprüft nach DIN 3440	6.1.6.3
6.1.6.5 Sicherheitstemperaturbegrenzer (STB), Inneneinstellung, Innenrückstellung Öffner 230V AC / 10(2)A			
STB 30/110-150	6106 5210	30 ... 110°C, Schutzhülse 150 mm / ø 8 mm; TÜV geprüft nach DIN 3440	6.1.6.5
STB 30/110-200	6106 5220	30 ... 110°C, Schutzhülse 200 mm / ø 8 mm; TÜV geprüft nach DIN 3440	6.1.6.5
STB 60/130-150	6106 5230	60 ... 130°C, Schutzhülse 150 mm / ø 8 mm; TÜV geprüft nach DIN 3440	6.1.6.5
STB 20/150-150	6106 5240	20 ... 150°C, Schutzhülse 150 mm / ø 8 mm; TÜV geprüft nach DIN 3440	6.1.6.5
STB 20/150-200	6106 5250	20 ... 150°C, Schutzhülse 200 mm / ø 8 mm; TÜV geprüft nach DIN 3440	6.1.6.5
6.1.7 Doppeltemperaturregler, -wächter, -begrenzer			
6.1.7.3 Temperaturregler / Sicherheitstemperaturbegrenzer (TR/STB)			
6.1.7.3.2 Temperaturregler / Sicherheitstemperaturbegrenzer (TR/STB), TR Außeneinstellung, STB Innenrückstellung, Abschaltpunkt fest, 2 unabh. Schalter 230V AC 10(2)A			
TR/STB 30-95/100-120	6107 3210	TR 30 ... 95°C, Schaltdifferenz ca. 6 K, STB 100°C fest, Schutzhülse 120 mm / ø 15 mm; TÜV geprüft nach DIN 3440	6.1.7.3.2
TR/STB 30-104/110-120	6107 3220	TR 30 ... 104°C, Schaltdifferenz ca. 6 K, STB 110°C fest, Schutzhülse 120 mm / ø 15 mm; TÜV geprüft nach DIN 3440	6.1.7.3.2
TR/STB 40-114/120-120	6107 3230	TR 40 ... 114°C, Schaltdifferenz ca. 6 K, STB 120°C fest, Schutzhülse 120 mm / ø 15 mm; TÜV geprüft nach DIN 3440	6.1.7.3.2
6.1.7.3.3 Temperaturregler / Sicherheitstemperaturbegrenzer (TR/STB), TR Außeneinstellung, STB Innenein- und rückstellung, 2 unabh. Schalter 230V AC 10(2)A			
TR/STB 0/70-150	6107 3310	TR/STB 0 ... 70°C, TR Schaltdifferenz 3...4%, Schutzhülse 150 mm / ø 15 mm; TÜV geprüft nach DIN 3440	6.1.7.3.3
TR/STB 0/70-250	6107 3320	TR/STB 0 ... 70°C, TR Schaltdifferenz 3...4%, Schutzhülse 250 mm / ø 15 mm; TÜV geprüft nach DIN 3440	6.1.7.3.3
TR/STB 30/110-150	6107 3330	TR/STB 30 ... 110°C, TR Schaltdifferenz 3...4%, Schutzhülse 150 mm / ø 15 mm; TÜV geprüft nach DIN 3440	6.1.7.3.3
TR/STB 20/120-150	6107 3340	TR 20...120°C, STB 60...130°C, TR Schaltdifferenz 3...4%, Schutzhülse 150 mm / ø 15 mm; TÜV geprüft nach DIN 3440	6.1.7.3.3
TR/STB 20/150-150	6107 3350	TR/STB 20 ... 150°C, TR Schaltdifferenz 3...4%, 150 mm / ø 15 mm; TÜV geprüft nach DIN 3440	6.1.7.3.3
6.1.7.5 Temperaturregler / Sicherheitstemperaturwächter (TR/STW), TR Außeneinstellung, STW Inneneinstellung, 2 unabh. Schalter 230V AC 10(2)A			
TR/STW 0/70-150	6107 5010	TR/STW 0 ... 70°C, Schaltdifferenz TR 3...4%/ STW 4...6%, Schutzhülse 150 / ø 15 mm; TÜV geprüft nach DIN 3440	6.1.7.5
TR/STW 0/70-250	6107 5020	TR/STW 0 ... 70°C, Schaltdifferenz TR 3...4%/ STW 4...6%, Schutzhülse 250 / ø 15 mm; TÜV geprüft nach DIN 3440	6.1.7.5
TR/STW 30/110-150	6107 5030	TR/STW 30 ... 110°C, Schaltdifferenz TR 3...4%/ STW 4...6%, Schutzhülse 150 / ø 15 mm; TÜV geprüft nach DIN 3440	6.1.7.5
TR/STW 60/130-150	6107 5040	TR/STW 60 ... 130°C, Schaltdifferenz TR 3...4%/ STW 4...6%, Schutzhülse 150 / ø 15 mm; TÜV geprüft nach DIN 3440	6.1.7.5
TR/STW 20/150-150	6107 5050	TR/STW 20 ... 150°C, Schaltdifferenz TR 3...4% / STW 4...6%, Schutzhülse 150 / ø 15 mm; TÜV geprüft nach DIN 3440	6.1.7.5

Typ	Art.-Nr.	Beschreibung	Kat.-S.
MTR/STW 30/110-150	6107 5200	TR/STW 30 ... 110°C, Schaltdifferenz TR 3...4% / STW 4...6%, Schutzhülse 150 / ø 15 mm, kombiniert mit M-Fühler; 2,5 m flexibler Anschlußleitung	6.1.7.5
6.1.7.6 Temperaturwächter / Sicherheitstemperaturbegrenzer (TW/STB), TW Inneneinstellung, STB Innenein- und rückstellung, 2 unabh. Schalter 250V AC 10(2)A			
TW/STB 30/110-150	6107 6010	TW/STB 30 ... 110°C, Schaltdifferenz TW 3...4%, Schutzhülse 150 / ø 15 mm; TÜV geprüft nach DIN 3440	6.1.7.6
TW/STB 30/110-250	6107 6020	TW/STB 30 ... 110°C, Schaltdifferenz TW 3...4%, Schutzhülse 250 / ø 15 mm; TÜV geprüft nach DIN 3440	6.1.7.6
6.1.7.7 Temperaturwächter / Sicherheitstemperaturwächter (TW/STW), TW Inneneinstellung, STW Inneneinstellung, 2 unabh. Schalter 250V AC 10(2)A			
TW/STW 30/110-150	6107 7030	TW/STW 30 ... 110°C, Schaltdifferenz TW 3...4% / STW 4 ... 6%, Schutzhülse 150 / ø 15 mm; TÜV geprüft nach DIN 3440	6.1.7.7
6.1.8 Anlegetemperaturregler und -wächter			
6.1.8.1 Anlegetemperaturregler, Umschalter 250 V AC / 16 (2) A			
ATR 83001	6108 1010	0 ... 60°C, Außeneinstellung, zulässige Fühlertemperatur 80°C	6.1.8.1
ATR 83000	6108 1020	30 ... 90°C, Außeneinstellung, zulässige Fühlertemperatur 100°C	6.1.8.1
6.1.8.2 Anlegetemperaturwächter, Umschalter 250 V AC / 16 (2) A			
ATR 83101	6108 2010	0 ... 60°C, Inneneinstellung, zulässige Fühlertemperatur 80°C	6.1.8.2
ATR 83100	6108 2020	30 ... 90°C, Inneneinstellung, zulässige Fühlertemperatur 100°C	6.1.8.2
WR 81115	6108 2030	0 ... 70°C, Inneneinstellung, zulässige Fühlertemperatur 85°C	6.1.8.2
WR 81114	6108 2040	35 ... 95°C, Inneneinstellung, zulässige Fühlertemperatur 115°C	6.1.8.2
6.1.9 Kapillar-Regler und Wächter für Kälteanlagen			
6.1.9.1 Temperaturregler (TR), Umschalter 250 V AC			
WR 81022	6109 1010	-25...+40°C, Außeneinstellung, Schaltdifferenz 2...3K, 10 A, Kapillarlänge 1800 mm, Fühler 7 x 76 mm	6.1.9.1
WR 81029	6109 1020	0...35°C, Außeneinstellung, Schaltdifferenz 0,5...1K, 15 A, Kapillarlänge 500 mm, Fühler 7 x 145 mm	6.1.9.1
WR 81009	6109 1030	0...70°C, Außeneinstellung, Schaltdifferenz 1...2K, 15 A, Kapillarlänge 1500 mm, Fühler 7 x 90 mm	6.1.9.1
6.1.9.2 Temperaturwächter (TW), Umschalter 250 V AC / 15 (8) A			
WR 81101	6109 2010	0...35°C, Inneneinstellung, Schaltdifferenz 0,5...1K, 10A, Kapillarlänge 2000 mm, Fühler 7 x 145 mm	6.1.9.2
WR 81109	6109 2020	0...70°C, Inneneinstellung, Schaltdifferenz 1...2K, 10A, Kapillarlänge 1500 mm, Fühler 7 x 90 mm	6.1.9.2
6.1.10 Abgastemperaturwächter			
6.1.10 Abgastemperaturwächter (ATW), Umschalter 230V AC / 10(2)A			
ATW 80/120-150	6110 1010	80 ... 120°C, Inneneinstellung, Schaltdifferenz 10...18 K, Tauchrohr 150 mm / ø 15 mm; TÜV geprüft nach DIN 3440	6.1.10
ATW 20/400-150	6110 1020	20 ... 400°C, Inneneinstellung, Schaltdifferenz 10...18 K, Tauchrohr 150 mm / ø 15 mm; TÜV geprüft nach DIN 3440	6.1.10
6.2 Feuchte			
6.2.1 Raumfeuchteregler			
HyRR	6201 1000	Raumfeuchteregler, Außeneinstellung, Wandaufbau 30 ... 100% relative Feuchte	6.2.1
HyRW	6201 1100	Raumfeuchtewächter, Inneneinstellung, Wandaufbau 30 ... 100% relative Feuchte	6.2.1
6.2.2 Kanalfuchteregler			
HyK	6202 1000	Kanalfuchteregler, Außeneinstellung, 30 ... 100% relative Feuchte	6.2.2
HWyK	6202 2000	Kanalfuchtewachter, Inneneinstellung, 30 ... 100% relative Feuchte	6.2.2
GA/HyK	6202 1200	Gaze	6.2.2
FL/HyK	6202 1300	Wandhalterung	6.2.2

Typ	Art.-Nr.	Beschreibung	Kat.-S.
6.3 Druck			
6.3.1 Differenzdruckschalter			
DDW-1,5	6301 1010	Differenzdruckwächter, Einstellbereich 0,2 ... 1,5 mbar, mit Montagezubehör	6.3.1
DDW-3	6301 1020	Differenzdruckwächter, Einstellbereich 0,4 ... 3 mbar, mit Montagezubehör	6.3.1
DDW-6	6301 1030	Differenzdruckwächter, Einstellbereich 0,7 ... 6 mbar, mit Montagezubehör	6.3.1
DDW-10	6301 1040	Differenzdruckwächter, Einstellbereich 1 ... 10 mbar, mit Montagezubehör	6.3.1
DDW-30	6301 1050	Differenzdruckwächter, Einstellbereich 2,5 ... 30 mbar, mit Montagezubehör	6.3.1
6.3.2 Sicherheitsdruckbegrenzer mit TÜV- Zulassung nach DIN 4751			
SDBAM 6	6302 1010	Druckschalter für Maximaldrucküberwachung, Einstellbereich 1,2 ... 6 bar	6.3.2
SDBAM 16	6302 1020	Druckschalter für Maximaldrucküberwachung, Einstellbereich 3 ... 16 bar	6.3.2
DWR 1-206	6302 2010	Druckschalter für Minimaldrucküberwachung, Einstellbereich 0,2 ... 1,6 bar	6.3.2
DWR 6-206	6302 2020	Druckschalter für Minimaldrucküberwachung, Einstellbereich 0,5 ... 6 bar	6.3.2
6.10 Zubehör			
6.10.1.1 Schutzhülsen aus Messing			
TH 8/150 MS	6001 0140	Schutzhülse 1/2", Durchmesser 8 mm, Messing, PN 35, Länge 150 mm	6.10.1
TH 15/150 MS	6001 2140	Schutzhülse 1/2", Durchmesser 15 mm, Messing, PN 18, Länge 150 mm	6.10.1
6.10.1.2 Schutzhülsen aus V4A			
6.10.1.2.1 Schutzhülsen für Thermostate KR ...			
NTHK 100	6001 1220	Schutzhülse 1/2", Durchmesser 10 mm, V4A, PN 40, Länge 100 mm	6.10.1
NTHK 200	6001 1250	Schutzhülse 1/2", Durchmesser 10 mm, V4A, PN 40, Länge 200 mm	6.10.1
NTHK 280	6001 1270	Schutzhülse 1/2", Durchmesser 10 mm, V4A, PN 40, Länge 280 mm	6.10.1
NTHK 100 x 17	6001 3220	Schutzhülse 1/2", Durchmesser 17 mm, V4A, PN 40, Länge 100 mm	6.10.1
NTHK 200 x 17	6001 3250	Schutzhülse 1/2", Durchmesser 17 mm, V4A, PN 40, Länge 200 mm	6.10.1
6.10.1.2.2 Schutzhülsen für Thermostate TR ..., TW ..., STB ..., TR/STB ..., TR/STW ..., TW/STB ...			
TH 8/150 V4A	6001 0240	Schutzhülse 1/2", Durchmesser 8 mm, V4A, PN 45, Länge 150 mm	6.10.1
TH 8/200 V4A	6001 0250	Schutzhülse 1/2", Durchmesser 8 mm, V4A, PN 45, Länge 200 mm	6.10.1
TH 8/300 V4A	6001 0280	Schutzhülse 1/2", Durchmesser 8 mm, V4A, PN 45, Länge 300 mm	6.10.1
TH 15/100 V4A	6001 2220	Schutzhülse 1/2", Durchmesser 15 mm, V4A, PN 45, Länge 100 mm	6.10.1
TH 15/120 V4A	6001 2230	Schutzhülse 1/2", Durchmesser 15 mm, V4A, PN 45, Länge 120 mm	6.10.1
TH 15/150 V4A	6001 2240	Schutzhülse 1/2", Durchmesser 15 mm, V4A, PN 45, Länge 150 mm	6.10.1
TH 15/200 V4A	6001 2250	Schutzhülse 1/2", Durchmesser 15 mm, V4A, PN 45, Länge 200 mm	6.10.1
TH 15/250 V4A	6001 2260	Schutzhülse 1/2", Durchmesser 15 mm, V4A, PN 45, Länge 250 mm	6.10.1